



# WLB468-II

## Колесный экскаватор-погрузчик

Модель двигателя	Weichai WP4G95E221
Номинальная мощность, кВт	70
Грузоподъемность ковша, м <sup>3</sup>	1,0
Объем ковша экскаватора, м <sup>3</sup>	0,18
Рабочий вес, кг	9600

### Общие характеристики

Тип	Боковой сдвиг (H)
Транспортные размеры (ДхШхВ), мм	5800x2500x3800
Рабочий вес, кг	9600
Максимальное тяговое усилие, кН	74
Максимальная скорость, км/ч	33
Электрическая система, В	12
Ширина фронтального ковша, мм	2200
Ширина ковша экскаватора, мм	500
Минимальный радиус поворота снаружи переднего колеса, мм	4127

### Технические характеристики загрузки

Максимальная высота сброса, мм	2670
Максимальная досягаемость сброса, мм	780
Общее время цикла, S	<=8,8

### Технические характеристики копания

Максимальное усилие ковша при копании, кН	45
Максимальная глубина копания, мм	4080
Максимальное расстояние копания, мм	5420
Максимальная высота сброса, мм	3800
Максимальный дорожный просвет, мм	300
Система рулевого управления	Полностью гидравлический усилитель рулевого управления, регулируемая рулевая колонка

### Ковш

Ковш фронтального погрузчика, м <sup>3</sup>	1
Ковш экскаватора-погрузчика, м <sup>3</sup>	0,18
Система фронтального погрузчика имеет автоматическое выравнивание ковша	
Боковое смещение экскаватора влево и вправо, мм	504
Максимальная досягаемость на уровне земли от поворотного шарнира без выдвинутой стрелы в процессе эксплуатации, мм	5000
Максимальная досягаемость погрузочного ковша на уровне земли, развертка на 180 градусов со стороны копания, мм	1500

# WLB468-II Технические характеристики

## WLB468-II Параметры

### Гидравлическая система

Тип	одиночный насос	Двойной насос (опция)
Скорость потока, л/мин	127	132
Максимальная гидравлическая система, бар	200	200 бар

### Двигатель

Модель	Двигатель Weichai WP4G95E221
Тип	Рядный, четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском, водяным охлаждением
Максимальный крутящий момент, N-m	380
Электронная система управления двигателем 395	Управление расходом топлива, управление питанием

### Коробка передач

Марка	LOVOL
Модель	272102015MYF110
Коробка передач	Переключение мощности, четыре передних и четыре задних моста

### Ведущий мост

Передний мост	LOVOL
Задний мост	LOVOL
Угол колебания передней оси	17 градусов

### Тормоза

Рабочий тормоз	LOVOL
Мокрый ведущий мост – безопасный и надежный	

### Емкость масляного бака

Топливный бак, л	130
Объем гидравлического бака, л	110

### Шины

Марка	ARMOUR
Передние	12.5-80/18
Задние	19.5L-24-12PR

### Копание

Дополнительный удлиненный рычаг на 900 мм

### Кабина

Звукоизоляция кабины для обеспечения уровня шума 83 дБ внутри кабины  
Место оператора Счетчик моточасов, тахометр, датчик уровня топлива, сигнализатор давления масла в двигателе, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, датчик температуры масла в коробке передач, индикатор зарядки, стояночный тормоз, сигнализатор давления, сигнализатор перегрева двигателя в коробке передач

Управление шасси: джойстик+педали/управление фронталом- рычаги

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ТЕХНИКИ WEICHAI HEAVY В РОССИИ

КОМПАНИЯ ООО ТЕХЦЕНТР «ГРАНД Т»

Адрес: Россия, г. Владимир, ул. Тракторная, 33

Сайт: weichai-heavy.ru

E-mail: info@weichai-heavy.ru

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.  
На представленные машины может быть установлено дополнительное оборудование.